

ХимКом Антифриз К

Комплексная пластифицирующая добавка для бетона и раствора с противоморозным эффектом

Описание ХимКом Антифриз К – комплексная пластифицирующая добавка с противоморозным эффектом, на основе модифицированных лигносульфонатов и водного раствора многоатомных спиртов. Выпускается в соответствии с ТУ 5745-004-30640234-2012 с изм.№1 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211. Не содержит хлоридов и карбамида.

Применение Добавка ХимКом Антифриз К предназначена для приготовления товарных бетонных и растворяемых смесей, при производстве работ в зимнее время.

Оптимальные дозировки ХимКом Антифриз К 1,5 до 2,75 % готового раствора от массы цемента.

Температура воздуха, °С	Дозировка раствора добавки от массы цемента, %
до -10 °С	1,25-1,5
до -20 °С	2,0-2,25
до -25 °С	2,5-2,75

Преимущества

- Сильная пластификация и противоморозный эффект
- Снижение точки замерзания бетонной смеси
- Не ухудшает сохраняемость подвижности бетонных/растворяемых смесей

ХимКом Антифриз К не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры и продуктов вызывающих выделение аммиака.

Технические характеристики

Основа Модифицированные лигносульфонаты и водные растворы многоатомных спиртов

Состояние Прозрачная жидкость коричневого цвета

Плотность 1115 ± 20 кг/м³

Хранение В не вскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от -5 °С до + 35 °С, не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Упаковка наливом в автоцистерны

IBC кубы 1000 л

Производство бетона

Дозировка 1,5 – 2,75 % готового продукта от массы цемента

Применение ХимКом Антифриз К добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.

Транспортировка

Неопасный груз.