

ХимКом Л-1

Добавка пластифицирующая для бетонов и растворов

Описание	ХимКом Л-1 – Высокоэффективный пластификатор для бетонных смесей, на основе водного раствора модифицированных лигносульфонатов. Выпускается в соответствии с ТУ 5745-003-30640234-2012 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211.
Применение	Пластификатор ХимКом Л-1 предназначен для приготовления товарных бетонных смесей. Оптимальные дозировки ХимКом Л-1 0,6 до 1,5 % добавки от массы цемента.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Наилучшее соотношение цены и потребительских качеств для бетонов низких классов по прочности.• Улучшение удобоукладываемости и уплотняемости бетонной смеси.• Эффективность при низких расходах цемента.• Не вызывает избыточного воздухововлечения в бетонную смесь.• Может быть использован в качестве замедлителя. <p>ХимКом Л-1 не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры.</p>

1 Технические характеристики

Основа	Водный раствор модифицированных лигносульфонатов
Состояние	Жидкость коричневого цвета
Плотность	1150 ± 20 кг/м ³
Хранение	В нескрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 40°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Упаковка	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 л

2 Производство бетона

Дозировка	0,6 – 1,5 % готового продукта от массы цемента
Применение	ХимКом Л-1 добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.
Транспортировка	Неопасный груз.