

ХимКом ВП-2

Высокоэффективная уплотняющая добавка для жёстких и сверхжёстких бетонных смесей с гидрофобизирующим эффектом

Описание	ХимКом ВП-2 – Высокоэффективная уплотняющая добавка на основе смеси гидрофобизирующих и поверхностно-активных веществ. Выпускается в соответствии с ТУ 5745-004-30640234-2012 с изм. №1
Применение	ХимКом ВП-2 предназначен для приготовления бетонных смесей при производстве изделий методами: вибропрессования, экструзии, центрифугирования и т.п. Оптимальные дозировки ХимКом ВП от 0,2 до 1.0 % готового раствора от массы цемента.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Гидрофобизация по всему объему изделий• Высокая ранняя прочность.• Улучшенная морозостойкость.• Низкое высолообразование• Низкая истираемость, высокая долговечность изделий.

1 Технические характеристики

Основа	Водный раствор гидрофобизирующих и поверхностно-активных веществ.
Состояние	Жидкость белого цвета
Плотность	1,01 ± 0,02 кг/л
Хранение	В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 35°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления. Замораживание не допускается.
Упаковка	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 л

2 Производство бетона

Дозировка	0,2 – 1,0 % готового продукта от массы цемента
Применение	ХимКом ВП-2 добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.
Транспортировка	Неопасный груз.