

## ХимКом ВП

Высокоэффективная уплотняющая добавка для жёстких и сверхжёстких бетонных смесей

<b>Описание</b>	ХимКом ВП – Высокоэффективная уплотняющая добавка на основе смеси ПАВ. Выпускается в соответствии с ТУ 5745-004-30640234-2012 с изм. №1.
<b>Применение</b>	ХимКом ВП предназначен для приготовления бетонных смесей при производстве изделий методами: вибропрессования, экструзии, центрифугирования и т.п. Оптимальные дозировки ХимКом ВП 0,2 до 0,5 % готового раствора от массы цемента.
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Высокая ранняя прочность.</li><li>• Улучшенная морозостойкость.</li><li>• Низкое высолообразование</li><li>• Низкая истираемость, высокая долговечность изделий.</li></ul>

### 1 Технические характеристики

<b>Основа</b>	Водные растворы смеси ПАВ
<b>Состояние</b>	Жидкость светло-желтого цвета
<b>Плотность</b>	1,01 ± 0,02 кг/л
<b>Хранение</b>	В не вскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 35°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
<b>Упаковка</b>	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 кг

### 2 Производство бетона

<b>Дозировка</b>	0,2 – 0,5 % готового продукта от массы цемента
<b>Применение</b>	ХимКом ВП добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.
<b>Транспортировка</b>	Неопасный груз.