

ХимКом ВВ

Воздухововлекающая добавка для бетонов и растворов

Описание	ХимКом ВВ – воздухововлекающая добавка для бетонов и растворов на основе смеси синтетических ПАВ. Выпускается в соответствии с ТУ 5745-007-30640234-2013
Применение	ХимКом ВВ предназначен для приготовления бетонных и растворных смесей при производстве долговечных бетонов с повышенными требованиями к морозостойкости. Оптимальные дозировки ХимКом ВВ 0,1 до 0,5 % готового раствора от массы цемента.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Высокая морозостойкость и водонепроницаемость бетонов• Повышает связность, удобоукладываемость, сохраняемость подвижности бетонных и растворных смесей• Совместима с любыми добавками ХимКом
Технические характеристики	
Основа	Водные растворы смеси ПАВ
Состояние	Жидкость голубого цвета
Плотность	1,00 ± 0,02 кг/л
Хранение	В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 35°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Упаковка	IBC кубы 1000 кг, бочки 200кг
Производство бетона	
Дозировка	0,1 – 0,5 % готового продукта от массы цемента
Применение	ХимКом ВВ добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды. Для повышения точности дозирования допустимо готовить водные растворы добавки необходимой концентрации.
Транспортировка	Неопасный груз.